

Disegno Drawing	Fori Holes	Foro centr. Pilot hole	Interasse fori P.C.D.	Tipo fori Hole types	Centraggio Centering	Spont. int. Inset ET	Spont. est. Offset HMA	Peso Weight	Indice di carico Load-Index	Simbolo velocità Speed-Symbol	Pressione Pressure ±15%	Tipo mozzo Hub type	Q.tà pallet Pallet Quantity	Clienti Customers	Pneumatici utiliz. Mounting Tyres
Ref. No	No	Ø mm.	Ø mm.	EUWA	trad.	mm.	mm.	Kg.	LI	SS	bar		unit		
<b>RUOTE CON CERCHI SERIE CANALE 5°</b>															
<b>WHEELS WITH 5° DROP CENTRE RIMS</b>															
<b>Ruote 15x5J</b>															
15485	5	110	160	Nissan		BZ	/	106,5	11	104/102	M	4,5	A	48	Nissan
15927	5	130	170	Nissan		BZ	/	106,5	10,25	104/102	M	4,5	A	48	Nissan
<b>Ruote 15x51/2J</b>															
15951	5	130	170	Nissan		BZ	/	112,5	11,6	106/104	M	4,5	A	48	Nissan
<b>Ruote 15x6J</b>															
15459	5	71,1	118	B16EC60	G	BZ	68	/	12	112	P	4,5	A	40	Iveco
15404	5	110	160	B16ES30	G	BZ	74	/	12,2	107	M	4,5	A	80	Nissan
<b>Ruote 16x5J</b>															
12396	6	130	170	M18	Ø 21	MZ	100	108	12	104/102	M	4,5	A	30	spare
15557	6	130	170	M18	Ø 21	MZ	107	115	12	107/105	P	4,5	A	30	spare
15486	6	130	170	M18	Ø 21	MZ	109	115	12	107/105	P	4,75	A	30	Iveco
<b>Ruote 16x5½J</b>															
14695	6	130	170	M18	Ø 21	MZ	94	102	14	116	M	4,75	A	30	Iveco
15408	6	130	170	M18	Ø 21	MZ	105	113	12,5	110/108	M	4,75	A	30	Iveco
15491	6	130	170	M18	Ø 21	MZ	107	113	12,5	110/108	P	4,75	A	30	Iveco
15498	6	130	170	M18	Ø 21	MZ	/	116,5	12,8	110/108	P	4,75	A	30	Nissan
<b>Ruote 16x6J</b>															
15121	6	161	205	M18	Ø 21	MZ	124	134	17	122	M	5,75	A	24	Iveco
<b>Ruote 16x6½J</b>															
15911	6	74	125	B16EC60		MZ	68	/	14,4	115	M	4,75	A	30	Iveco
<b>RUOTE CON CERCHI SERIE CANALE 15°</b>															
<b>WHEELS WITH 15° DROP CENTRE RIMS</b>															
<b>Ruote 17.5x6.00</b>															
15853 ALV	10	176	225	M20	Ø 24	MZ	123	134	21,9	139/137	J	8,25	A	20	trailer
15849 ALV	10	176	225	M22	Ø 26	MZ	123	134	21,9	139/137	J	8,25	A	20	trailer
15852 ALV	10	176	225	M22DS36	B33	UZ	123	134	21,9	139/137	J	8,25	A	20	trailer
15516 ALV	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	124	134	20,5	129/127	M	7,25	A	20	Iveco
15385 ALV	6	202	245	M18	Ø 21	MZ	120	131	20,8	130/128	M	7,25	A	20	Man
15544 ALV	6	161	205	M18	Ø 21	MZ	120	131	21,5	129/127	M	7,25	A	20	Iveco Nissan
15752 ALV	6	130	170	M18	Ø 21	MZ	70	/	20,5	128	L	7,25	A	20	Bremach
<b>Ruote 17.5x6.75</b>															
15850 ALV	10	176	225	M20	Ø 24	MZ	129	140	22,9	143/141	J	8,5	A	20	trailer
15759 ALV	10	176	225	M22	Ø 26	MZ	129	140	22,9	143/141	J	8,5	A	20	trailer
15851 ALV	10	176	225	M22DS36	B33	UZ	129	140	22,9	143/141	J	8,5	A	20	trailer
15505 ALV	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	132	142	21,5	138/136	M	8	A	20	Iveco
15391 ALV	6	202	245	M18	Ø 21	MZ	128	139	22,3	134/132	M	7,5	A	20	MAN
15836 ALV	6	202	245	M18DS36	B2	MZ	128	139	24	138	M	8,0	A	20	Daim/Chry

Disegno Drawing	Fori Holes	Foro centr. Pilot hole	Interasse fori P.C.D.	Tipo fori Hole types	Centraggio Centering	Spot. int. Inset ET	Spot. est. Offset HMA	Peso Weight	Indice di carico Load-Index	Simbolo velocità Speed-Symbol	Pressione Pressure ±15%	Tipo mozzo Hub type	Q.taxipallet Pallet Quantity	Clienti Customers	Pneumatici utiliz. Mounting Tyres	
Ref. No	No	Ø mm.	Ø mm.	EUWA	trad.	mm.	mm.	Kg.	LI	SS	bar		unit			
<b>Ruote 19.5x6.75</b>															9.5R19.5	
15877 ALV	10	176	225	M20	Ø 24	MZ	130	141	27	140/138	J	7,75	A	16	trailer	245/70R19.5
15370 ALV	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	133	144	28	140/138	M	7,75	A	16	Man Iveco	265/70R19.5
15909 ALV	8	221	275	M22DS36	B33	UZ	133	144	27,3	140/138	M	7,75	A	16	trailer	
<b>Ruote 19.5x7.50</b>															245/70R19.5	
15854 ALV	10	176	225	M22	Ø 24	MZ	139	150	28,5	143/141	J	8	A	12	trailer	265/70R19.5
15855 ALV	10	176	225	M22	Ø 26	MZ	139	150	28,5	143/141	J	8	A	12	trailer	285/70R19.5
15753 ALV	10	176	225	M22DS36	B33	UZ	139	150	28,5	143/141	J	8	A	12	trailer	
15371 ALV	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	142	155	29	145/143	M	8	A	12	Man Iveco	
15910 ALV	8	221	275	M22DS36	B33	UZ	142	155	29	145/143	M	8	A	12	trailer	
<b>Ruote 19.5x8.25</b>															265/70R19.5	
15372 ALV	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	157	170	30	148/145	M	8,5	A	12	Iveco Man	285/70R19.5
15488 ALV	8	221	275	B22DS36	B3	BZ	154	167	29	148/145	M	8,5	A	12	Daim/Chry	
<b>Ruote22.5x7.50</b>															10R22.5	
14907	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	148	160	38,5	148/145	M	8,5	A	12/16	Iveco	11R22.5
12494	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	148	160	38,5	148/145	M	8,5	A	12	Iveco	255/70R22.5
15386 ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	152	165	38,5	148/145	M	9	A	12	Man Iveco	275/70R22.5
15747 ALV	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	152	165	38,5	148/145	M	9	A	12	truck	275/80R22.5
15536 ALV	8	221	275	M22	Ø 24	MZ	147	160	38	148/145	M	9	A	12	Iveco	
<b>Ruote22.5x8.25</b>															11R22.5	
14908	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	157	170	39,5	152/148	M	8,5	A	12	Iveco	12R22.5
14420	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	152	165	39,5	152/148	M	8,5	A	12	Man	265/70R22.5
13527	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	157	170	39,5	152/148	M	8,5	A	12	Iveco	275/70R22.5
13791	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	152	165	39,5	152/148	M	8,5	A	12	truck	275/80R22.5
12645	10	281	335	M23DC80	B37	UZ	157	170	41,5	152/148	M	8,5	A	12	truck	285/60R22.5
15388 ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	151	165	39,5	152/148	M	8,5	A	12	Man Daim/Chry Iveco	295/60R22.5
(15713 ALV)	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	151	165	40	152/148	M	8,5	A	12	truck	305/70R22.5
15355	10	220	285,75	M22	Ø 26	MZ	156	170	42	152/148	L	8,5	A	12	truck	
15472	10	221,5	285,75	B19DS44,4	B5	BZ	156	170	42	152/148	M	8,5	A	12	truck	
15468	8	221	285	B19DS44	B5	BZ	151	165	42	152/148	L	8,5	A-C	12	truck	
<b>Ruote 22.5x9.00</b>															12R22.5	
15329	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	161	175	42	156/150	M	8,5	A	12	Iveco Man trailer RVI	13R22.5
13794	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	161	175	42	156/150	M	8,5	A	12	Iveco	295/60R22.5
12727	10	281	335	M23DC80	B37	UZ	161	175	42	156/150	M	8,5	A	12	truck	295/80R22.5
15390 ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	161	175	41,5	156/150	M	8,5	A	12	Man Iveco Daim/Chry	305/60R22.5
15700 ALV	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	161	175	41,5	156/150	M	8,5	A	12	trailer truck	305/70R22.5
																315/70R22.5
																315/75R22.5
																315/80R22.5

Disegno Drawing	Fori Holes	Foro centr. Pilot hole	Interasse fori P.C.D.	Tipo fori Hole types	Centraggio Centering	Spot. int. Inset ET	Spot. est. Offset HMA	Peso Weight	Indice di carico Load-Index	Simbolo velocità Speed-Symbol	Pressione Pressure ±15%	Tipo mozzo Hub type	Q.tà.pallet Pallet Quantity	Clienti Customers	Pneumatici utiliz. Mounting Tyres
Ref. No	No	Ø mm.	Ø mm.	EUWA	trad.	mm.	mm.	Kg.	LI	SS	bar		unit		
<b>RUOTE CON CERCHI SERIE CANALE 15° LARGA</b> WHEELS WITH 15° DROP CENTRE RIMS WIDE RANGE															
<b>Ruote 22.5x11.75</b>															
															365/70R22.5 385/55R22.5 385/65R22.5
15794 ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	0	/	38,5	160	J	9	A+B	12	trailer
15925 ALV	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	0	/	38,5	160	J	9	A	12	trailer
15527	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	-5,5	/	42,5	160	J	9	A	12	reversible
15935	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	-5,5	/	42,5	160	J	9	A	12	reversible
15815 ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	120	/	42	160	M	9	A B A+B	12	Man Iveco Daim/Chry trailer
15567 ALV	10	281	335	M23DC80	B37	UZ	120	/	44	160	M	9	A	12	truck/trailer
15609	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	130	/	44	160	M	9	A	12	truck
<b>Ruote 22.5x13.00</b>															
															415/45R22.5 425/65R22.5
12532	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	0	/	55	165	J	8,25	A	8/12	trailer
12358	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	0	/	55	165	J	8,5	A	8/12	trailer
<b>Ruote 19.5x14.00</b>															
															425/55R19.5 435/50R19.5 445/45R19.5 445/65R19.5
15457	8	221	275	M22	Ø 26	MZ	0	/	39	160	J	9	A	8	trailer
15574	8	221	275	M22	Ø 26	MZ	120	/	40,5	160	J	9	A	8	trailer
15600	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	0	/	39	160	J	9	A	8	trailer
15724	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	120	/	39	160	J	9	A	8	trailer
<b>Ruote 22.5x14.00</b>															
															435/45R22.5 445/65R22.5 445/75R22.5
12533	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	0	/	60	168	J	9	A	8	trailer
12394	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	0	/	60	168	J	9	A	8	trailer
15524	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	155	/	60	170	J	8	A	8	truck
15549	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	4	/	60	162	J	9	A	8	bus
<b>Ruote 22.5x15.00</b>															
															445/40R22.5
15889	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	120	/	52,3	160	K	9	A+B	8	various
<b>Ruote 22.5x17.00</b>															
															495/45R22.5
15576	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	-67	/	59	169	M	9	A	8	Daim/Chry
<b>RUOTE CON CERCHI SERIE "SEMICANALE"</b> WHEELS WITH SEMI-DROP CENTRE RIMS															
<b>Ruote 16x5.00E</b>															
															6.50R16 7.00R16
14275	6	130	170	M18	Ø 21	MZ	100	108	18	108/106	L	4,25	A	20	Iveco
<b>Ruote 16x5.50F</b>															
															7.00R16 7.50R16
14796	6	161	205	M18	Ø 21	MZ	124	134	19,5	121/120	L	6,75	A	20	Iveco
<b>Ruote 16x6.50H</b>															
															8.25R16 9.00R16
14444 tubeless	6	130	170	M18	Ø 21	MZ	101	110	26	124	K	6,75	A	20	Iveco
15419	6	130	170	M18	Ø 21	MZ	101	110	26	124	K	6,75	A	20	Iveco
15261	6	130	170	M18	Ø 21	MZ	55	/	22	122	J	4,5	A	20	Bremach Scam

Disegno Drawing	Fori Holes	Foro centr. Pilot hole	Interasse fori P.C.D.	Tipo fori Hole types	Centraggio Centering	Spont. int. Inset ET	Spont. est. Offset HMA	Peso Weight	Indice di carico Load-Index	Simbolo velocità Speed-Symbol	Pressione Pressure ±15%	Tipo mozzo Hub type	Q.tà.pallet Pallet Quantity	Clienti Customers	Pneumatici utiliz. Mounting Tyres
Ref. No	No	Ø mm.	Ø mm.	EUWA	trad.	mm.	mm.	Kg.	LI	SS	bar		unit		
<b>Ruote 20-11 SDC</b>															365/80R20MPT
15185	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	120	/	51	152	L	6,25	A	12	Man
15429	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	85	/	51	152	L	6,25	A	12	Man
15510	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	100	/	51	149	G	6,25	A	12	Iveco
15902	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	120	/	51	152	G	6,25	A	12	various
15446 tubeless	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	120	/	51	152	L	6,25	A	12	Man
15454 tubeless	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	85	/	51	152	L	6,25	A	12	Man
15462 tubeless	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	100	/	51	152	L	6,25	A	12	Iveco
<b>RUOTE CON CERCHI SERIE "BASE PIATTA" WHEELS WITH FLAT BASE RIMS</b>															
<b>Ruote 20-10.00W</b>															14.00R20 365/80R20
15676	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	95	/	72	162	G	9	A	8	Iveco
15682	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	114	/	72	160	M	9	A	8	Man
15635 tubeless	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	95	/	72	162	G	9	A	8	Iveco
15680 tubeless	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	114	/	72	160	M	9	A	8	Man
15739	10	281	335	M22DS36	B33	UZ	121	/	72	160	M	9	A	8	Man
15689 tubeless (2 f.v.)	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	114	/	71	160	M	9	A	8	Man
15684 tubeless	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	114	/	71	160	M	9	A	8	Man
<b>RUOTE CON CERCHI SERIE "BASE LARGA" WHEELS WITH WIDE BASE RIMS</b>															
<b>Ruote 20-7.0</b>															8.25R20 9.00R20 10.00R20
15624	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	140	153	45	146/143	K	8	A	21	Iveco truck
15722	8	221	275	M22DS36	B33	UZ	/	153	45	140/137	M	7,25	A	21	Daimler
<b>Ruote 20-7.5</b>															9.00R20 10.00R20 11.00R20
15628	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	154	166	47	149/146	K	8,25	A	21	Iveco truck
15716	8	221	275	M22DS36	B33	UZ	152	165	47	147/143	M	8,25	A	21	Daimler
15733	8	221	275	M22	Ø 24	MZ	145	/	46	147/143	M	8	A	21	Man
<b>Ruote 20-8.0</b>															10.00R20 11.00R20 12.00R20
15671	10	281	335	M23DC80	B37	UZ	160	174	56	184	A2	10	A	21	forlift
15662	10	281	335	M23DC80	B37	UZ	160	174	56	154/150	K	8,5	A	21	truck
15790	10	281	335	B22DS36	B3	BZ	160	172	50	149	K	8,5	A	21	trailer
<b>Ruote 20-8.5</b>															12.00R20
15632	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	161	174	54	154/150	K	8,5	A	21	Iveco truck
15795	10	281	335	B22DS36	B3	BZ	159,5	173	54	154/149	K	8,5	A	21	truck
<b>Ruote 24-8.5</b>															12.00R24
15638	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	161	175	70	160/156	K	7,75	A	16	Iveco truck
15740	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	160	/	70	160/156	L	8,5	A	16	Man